

Mengmulde

aus Edelstahl 18/10, Materialstärke 1,5 mm, Muldenkörper fugenlos, Untergestell aus Edelstahl 18/10, 1¼"-Ablauf mit Schraubverschluss, Muldentiefe des Beckens bei 150 l: 28 cm (und bei 250 l: 35 cm). Mit zwei ungelagerten Rädern Ø 160x40 mm aus hartem Polypropylen und in der Standardausführung 400 mit 2 Gleitfüßen (siehe Abb.) oder in Ausführung 401 mit 2 beweglichen Rädern. Ausführung 402 und 403 mit weichen Rollen Ø 160x40 mm.

Cleaning Trolley

18/10 stainless steel, material thickness: 1.5 mm, stainless steel subframe, outlet 1¼" with screw cap, depth at 150 L: 28 cm, depth at 250 L: 35 cm, standard equipment: 2 fixed polypropylene wheels Ø 160x40 mm and 2 feet (see photo)



Art-Nr. Part No.	Länge außen Outer Length cm	Breite außen Outer Width cm	Höhe gesamt Overall Height cm		Preis €
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	------------

Mit 2 Rädern und 2 Gleitfüßen: / With 2 fixed wheels and 2 feet:

400/150	110	60	80	150 l	2.050,—
400/250	135	70	83	250 l	2.250,—

Mit 2 beweglichen und 2 festen Rädern: / With 2 fixed & 2 swivel wheels:

401/150	110	60	80	150 l	2.200,—
401/250	135	70	83	250 l	2.500,—

Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern*: / With 2 fixed & 2 swivel wheels with brakes*

402/150	110	60	80	150 l	2.200,—
402/250	135	70	83	250 l	2.400,—

Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern*: / With 4 swivel wheels (2 wheels with brakes*):

403/150	110	60	80	150 l	2.300,—
403/250	135	70	83	250 l	2.500,—

*Bei Feststellern sind die Rollen wegen der besseren Griffbarkeit nur in Stahlausführung mit Gummibereifung lieferbar.

*Due to better grip, wheels with brakes are only available in rubber

Vielzweckbecken

aus Edelstahl 18/10, Materialstärke 1,5 mm, mit kurzem Edelstahl 18/10- Untergestell, mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellern, mit 1¼"-Ablauf, Kugelventil mit Nylonkugel, Becken passend für vier GN 1/1- Behälter (200mm Tiefe), Beckentiefe 45 cm

Multipurpose Trolley

18/10 stainless steel, material thickness: 1.5 mm, 18/10 s/s short subframe, 4 swivel wheels Ø 125 mm, (2 wheels with brakes) 1¼" outlet: ball valve, will take containers (1/1 20 cm deep) up to depth: 45 cm



Art-Nr. Part No.	Länge außen Outer Length cm	Breite außen Outer Width cm	Höhe gesamt Overall Height cm		Preis €
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	------------

1700/170	78	62,5	70,5	170 l	1.550,—
----------	----	------	------	-------	---------

Vielzweckbecken

aus Edelstahl 18/10, Materialstärke 1,25 mm, ohne Untergestell, mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, mit 1¼"-Ablauf, Kugelventil mit Nylonkugel, Lieferung montiert

Multipurpose Trolley

18/10 stainless steel, material thickness 1.25 mm, no subframe, with 4 swivel wheels, (2 wheels with brakes), 1¼" outlet: ball valve



Art-Nr. Part No.	Länge außen Outer Length cm	Breite außen Outer Width cm	Höhe gesamt Overall Height cm		Preis €
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	------------

mit Ø 125 mm Rollen: / Ø 125 mm wheels:

2401/240	85	65	63	240 l	1.050,—
----------	----	----	----	-------	---------

mit Ø 125 mm Rollen: / Ø 125 mm wheels:

3250/325	85	65	83	325 l	1.700,—
----------	----	----	----	-------	---------

2407/240 Gelochter Einlegeboden / 325,—
Perforated drainer plate

2408/240 Deckel für Becken / Lid for trolley 450,—